R.1021.MOTO / R.1020.MOTO SEMI AUTOMATIC

R.1021.MOTO
R.1020.MOTO

SMONTAGOMME MOTO MOTO TIRE CHANGERS

Semi automatico, fino a 23”.

Semi automatic, up to 23”.

Comando meccanico blocco/sblocco.
Locking system.

Testina di montaggio/ smontaggio.
Mounting head.

Tavola per cerchi fino a 23”.
Turntable for rims up to 23”.

R.1021

5 -23”

Palo montante con movimento a bandiera.
Swing mounting arm.

Lubrificatore e regolatore di pressione.
Lubrificator and filter with pressure adjust.

Stallonatore con paletta di stallonamento orientabile.
Bead-breaker has single-effect cylinder with return spring and stroke adjuster.

R.1020.MOTO

5 -23”

R.1020

OPTIONALS

ACCESSORI / *ACCESSORIES*

» **Elenco v. Catalogo Generale**
List See General Catalogue

MISURE / MEASURES

- **Dimensioni** / Dimensions
  mm 990 x 945 x 1730h
- **Imballo** / Packing
  mm 990 x 770 x 1080h
- **Peso lordo** / gross weight: **165 kg**
  Peso netto / net weight: **150 kg**

R.1021 MOTO è il nuovissimo smontagomme da Moto per cerchi con dimensioni comprese tra 5 e 23”. Robusto ed affidabile, è dotato di speciali griffe regolabili, a bloccaggio interno e rialzate, studiate per operare su ruote di tutte le dimensioni. R.1021 è fornito di serie di leva alzatalloni, lubrificatore, regolatore di pressione con filtro e manometro, pistoletta di gonfiaggio, protezione leva, protezione paletta stallonatore, pennello, kit adattatori bloccaggio ruote go-kart.

R.1021 MOTO is a semiautomatic tire changer with swing arm, suitable for motorcycle wheels with 5”-23” rim (max wheel width 240 mm/9,5”).
The tire changer is equipped with a turntable specially designed for motorcycles wheels. It also includes plastic protections and adapter kit for go-kart wheels.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• **Alimentazione elettrica** / Power source	**230-400V 50-60 Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph**
• **Potenza motore** / Motor power	**0,75 Hp**
• **Alimentazione richiesta** / Power requirement	**1000 Watt**
• **Velocità di rotazione** / Rotation speed	**6 RPM (1 velocità** / 1 speed)
• **Diametro cerchio bloccaggio esterno** / Rim diameter external clamping	**5”-23” (modelli CE)**
• **Diametro Ruota max.** / Wheel diameter	**max 39” (1000 mm)**
• **Larghezza Ruota max** / Rim width	**9.5” (240 mm)**
• **Forza cilindro stallonatore (10 bar)** / Bead breaker force (at 10 bar)	**2500 Kg**
• **Stallonatore** / Bead breaker type	**semplice** / simple
• **Pressione d’esercizio** / Operating pressure	**8-10 bar (110-145 psi)**
• **Coppia mandrino max** / Torque	**110 kgm**
• **Livello rumore** / Noise	**< 70 dB (A)**