

RNE.1612 / RKE.1412 SEMIAUTOMATIC

**RNE.1612
RKE.1412**

SMONTAGOMME TIRE CHANGERS

Affidabili, robusti ed economici.

Reliable, strong and affordable.



Comando manuale blocco/sblocco.	I
Locking system.	GB
Palo montante con movimento a bandiera.	I
Swing mounting arm.	GB
Testina di montaggio.	I
Mounting head.	GB
Tavola autocentrante per cerchi fino a 20".	I
Heavy-duty self-centering turntable for rims up to 20".	GB
Lubrificatore e regolatore di pressione.	I
Lubricator and filter with pressure adjust.	GB
Stallonatore con paletta di stallonamento orientabile.	I
Bead breaker has single-effect cylinder with return spring and stroke adjuster.	GB
Pedaliera.	I
Control pedals.	GB

I RNE.1612 e RKE.1412 sono smontagomme semiautomatici per vetture, furgoni e moto con cerchi di dimensioni comprese tra 10" e 20", in opzione fino a 22". Uniscono affidabilità, robustezza ed economicità.

GB RNE.1612 e RKE.1412 are semiautomatic tire changers for passenger car, light truck and motorcycle wheels with rims from 10" up to 20", optionally up to 22". They combine reliability and solid build with reasonable cost.



FASEP
MADE IN ITALY

Qualcuno di cui ti puoi fidare.
SOMEONE YOU CAN TRUST.

RNE.1612/RKE.1412

DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT


• RNE.1612



• RKE.1412



DOTAZIONE OPTIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT



- SA046
Attacchi universali.
Universal adapters.



- SA054
Pedana sollevamento
pneumatica con
comando a pedale.
Lifter with roller rest
with pedal control.



- SA231.002 Kit attacco
rapido + Ut. Integrale.
Quick clutch and plastic tool.



- Protezione
paletta
stallonatore.
Bead
Breaker
Protection




- Pistoletta
gonfiaggio
Inflation gun.




- Secchiello
grasso.
Grease.




- Pennello
per grasso.
Grease brush.
(standard RNE.1612)



- SA233.002
Protezioni in plastica cerchi in lega.
Set of plastic protections.




- SA049
Rullo di montaggio
ruote inferiori a 8".
For fitting wheels
smaller than 8"




- SRA192.001
Utensile integrale per
cerchi a razze sporgenti.
Mounting tool for rims
with arched spokes




- SRA193.001
Utensile integrale
in plastica.
Plastic mounting tool.




- SA044
Rullo Help Pro
Help Roller Pro




- RNE.1612
 - SA056
 - RKE.1412
 - SA042
- Sistema Press Pro
Press Pro System



- Protezione griffa.
Clamp protection.



- Protezione
griffa completa.
Complete clamp
protection.



- Protezione
leva.
Tire Lever.

Rivenditore autorizzato / Authorized dealer

Per ogni ulteriore dettaglio potete visitare il nostro sito
For further information about this and other products, please visit

www.fasep.it



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

	RNE.1612	RKE.1412
• Alimentazione elettrica Power supply	220-380V 50-60Hz 3Ph 220V 50-60Hz 1Ph	
• Potenza motore Motor rating	0,75 Hp 0,55 Kw	0,75 - 1.2 Hp
• Potenza assorbita Power source	1000 W	
• Velocità di rotazione Rotation speed	6 rpm 2 velocità / speed OPT.	6 rpm
• Diametro cerchio / Rim diameter		
bloccaggio esterno external clamping	10 - 18" 10 - 20" OPT.	
bloccaggio interno internal clamping	12 - 20" 12 - 22" OPT.	
• Diametro ruota max Wheel diameter max	39" (1000 mm)	
• Larghezza ruota max Wheel Width max	13" (330 mm)	12.5" (320 mm)
• Forza cilindro Bead breaker force	2500 kg	2800 kg
• Pressione d'esercizio Operating pressure	10 bar (140 psi)	8-10 bar (116-140 psi)
• Coppia mandrino Torque	max 110 kgm	
• Livello rumore Noise	< 70 dB (A)	



Guarda il video su YouTube
Watch our video on YouTube



<http://www.youtube.com/fasep2000>

MISURE / MEASURES

	RNE.1612	RKE.1412
• Dimensioni Dimensions	mm 1110 x 930 x 1720h	mm 1080 x 830 x 1660h
• Imballo Packing	mm 980 x 770 x 970h	mm 980 x 770 x 970h
• Peso / Weight lordo/gross netto/net	195 kg 175 kg	170 kg 150 kg



FASEP
MADE IN ITALY

FASEP 2000 s.r.l.
Via Faentina, 96 - 50030 Ronta (Firenze) ITALY
Tel. +39 055 8403126 - Fax +39 055 8403354
e-mail: info@fasep.it - www.fasep.it