

# Super Automatic LEVA-LA-LEVA, fino a 30".

## Super Automatic Lever-Less, up to 30".

WHEEL ALIGNMENT

WHEEL BALANCING

TIRE CHANGING

LIFTERS & LIFTING PLATFORMS

MISCELLANEOUS PRODUCTS

8

**Braccio a controllo pneumatico di salita e discesa.**

*Arm with pneumatic control of ascending and descending.*

**SWING**

**Palo centrale a ribaltamento elicoidale per avere la zona lavoro libera da ingombri.**

*Elicoidal tilting system: to have the working area free.*

**LEVERLESS**

**Utensile automatico leva-la-leva con protezione per i cerchi.**

*Automatic tool head: head movement with rims protection.*

**Sistema di bloccaggio ruote universale brevettato con albero centrale manuale per cerchi da 12" a 30".**

*Patented universal wheel clamping manual device for rims from 12" to 30".*

**12 - 30"**

**Palo orizzontale con doppio bloccaggio e rullini di scorrimento registrabili per maggiore precisione.**

*Horizontal arm with double locking and adjustable sliding rollers for more precision.*

**Dispositivo ausiliario di pressori pneumatici per ruote ribassate o molto difficili.**

*Helping pneumatic pressor device for run-flat or UHP tyres.*

**Stallonatore elettrico brevettato con comoda pulsantiera sull'impugnatura.**

*Patented electrical bead breaker with control buttons on the top of the handle.*

**Rulliera basculante. **OPTION****

*Tilting roller table.*

**Rulliera a pavimento. **OPTION****

*Floor roller tabel.*

### OPTIONALS

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

» Elenco List pag. 108



RASE.TOP.2249

RASE.TOP.2249 è uno smontagomme super automatico. Opera su ruote di autovetture e trasporto leggero con cerchi da 12" a 30", senza nessuna leva o altri utensili per smontare e montare qualsiasi pneumatico.

RASE.TOP.2249 is a super automatic lever-less tyre changer. It is suitable for car wheels having rim size from 12" to 30", without any need for lever or other tools to dismount and mount any tyre.

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power source	1Ph - 0,74 KW (1,0 Hp) 200/230V - 50/660 Hz
• Velocità di rotazione / Rotation speed	7-14 RPM
• Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	12" - 30"
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	43" (1100 mm)
• Larghezza Ruota max / Rim width	13" (340 mm)
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	8-10 bar (116-145 psi)
• Livello rumore / Noise	< 70 ± 3 dB (A)